

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTERLOCK 5423D




fig. 1a

fig. 1b

### Για να ανοίξετε το κουτί ασφαλείας για πρώτη χρήση(εικ.1):

1. Πιέστε το κουμπί "Clear" (C)
2. Πιέστε το κουμπί "Open" (fig. 1a).
3. Μετακινήστε το πορτάκι της θυρίδας προς τα κάτω για να ανοίξει πλήρως.




fig. 2a

fig. 2b

### Για να ορίσετε νέο συνδυασμό (εικ.2):

1. Ανοίξτε το κουτί ασφαλείας και εντοπίστε το κίτρινο εργαλείο επαναπρογραμματισμού.
2. Με το πορτάκι ανοικτό, εντοπίστε τα 12 πλαστικά κίτρινα κουμπιά που φέρουν εγκοπή, πίσω από το πορτάκι (φέρουν αριθμό από το 0 έως το 9 και σύμβολα # και \*). Όλα τα βέλη στα κουμπιά πρέπει να ρυθμιστούν στην θέση "Set Off" (fig. 2b).



Με το Εργαλείο επαναπρογραμματισμού ή ένα μικρό ίσιο κατσαβίδι, ΠΙΕΣΤΕ και ΣΤΡΕΨΤΕ τα επιθυμητά κουμπιά με αριθμούς/σύμβολα κατά 180° (1/2 στροφή) (fig. 2c) στην θέση "Set on" (fig. 2a).



fig. 3a

fig. 3b

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΕΧΕΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΙ ΣΩΣΤΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΕΞΕΧΕΙ. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΠΙΕΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ.



fig. 5

- Τώρα το κουτί είναι ρυθμισμένο με τον νέο σας συνδυασμό.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το Select Access δεν διαθέτει προκαταχωρημένο κωδικό.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάθε κουμπί μόνο μία φορά. Για μεγαλύτερη ασφάλεια,

συνιστάται να χρησιμοποιείται κωδικός με 4 χαρακτήρες τουλάχιστον. Φυλάξτε τον κωδικό σας σε ασφαλές μέρος.

### Για να κλείσετε και να κλειδώσετε το κουτί ασφαλείας (εικ. 3):

1. Πιέστε το κουμπί "Clear" (C)
2. Σχηματίστε τον συνδυασμό.
3. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το "Open"
4. Κλείστε το πορτάκι της θυρίδας.

### Για να ανοίξετε το κουτί ασφαλείας με τον ορισμένο συνδυασμό (εικ. 3):

1. Πιέστε το κουμπί "Clear" (C) (fig. 3a).
2. Σχηματίστε τον συνδυασμό.



KLEIDIA.BIZ - Αφοί Μπαρούτη ΟΕ  
Κ. Καβάφη 7 Αγία Παρασκευή  
210-6001000 6970807106  
Site : Kleidia.biz  
email : Kleidia.biz@gmail.com

3. Πιέστε το κουμπί "Open" (C) (\_g. 3b).
4. Μετακινήστε το πορτάκι της θυρίδας προς τα κάτω για να ανοίξει πλήρως.

#### **Για να κρεμάσετε το επιτοίχιο μοντέλο:**

Θα χρειαστείτε: ένα μολύβι ή μαρκαδόρο, ένα σταυροκατσάβιδο, ένα αλφάδι, τρυπάνι και άκρο τρυπανιού. Για ορισμένες επιφάνειες (τοιχοποιία), συνιστώνται η χρήση βυσμάτων (ούπα) και σφυριού.

1. Ανοίξτε το πορτάκι της θυρίδας. (βλ. οδηγίες παραπάνω)

Το πο θ ε τ ή σ τ ε τ ο κ ο υ τ ί σ τ η ν ε π ι θ υ μ η τ ή ε π ι φ ά ν ε ι α .

2. Χρησιμοποιήστε το αλφάδι για να βεβαιωθείτε ότι το κουτί είναι κάθετο.
3. Σημαδέψτε την θέση των οπών των βιδών πάνω στην επιφάνεια.
4. Απομακρύνετε το κουτί.
5. Ανοίξτε τις τρύπες με το τρυπάνι.
6. Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε το σφυρί για να τοποθετήσετε τα ούπα.
7. Τοποθετήστε το κουτί στην θέση του.
8. Τοποθετήστε τις βίδες και βιδώστε τις.
9. Κλείστε το πορτάκι της θυρίδας.
10. Μετακινήστε τυχαία τα στοιχεία συνδυασμού για να κλειδώσετε την πόρτα και κρύψτε τον συνδυασμό σας.

#### **Σημειώσεις:**

- Έχετε πάντα το κάλυμμα προστασίας κλειστό για να προστατεύεται η διάταξη από τις άσχημες καιρικές συνθήκες (fig. 4).
- Χρησιμοποιείτε το άγκιστρο ANTI-ΕΜΠΛΟΚΗΣ για να κρεμάσετε τα κλειδιά και να αποφύγετε τα ελεύθερα κλειδιά να μπλοκάρουν την πόρτα κρατώντας την κλειστή