

PLUS-C

FRONTAL THICKNESS

10+3 mm
Anti-drilling
steel

Class S2 certified,
according to
EN14450 European
Standard

NEW

T1

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προστασία από διάρρηξη	✓
Κλειδωμα	Κλειδαριά κλειδιού πιστοποιημένη σύμφωνα με την EN1300 Κλάση A.
Κλειδί Έκτακτης Ανάγκης	-
Οθόνη	-
Κωδικός Αναγνώστη	-
Λειτουργία Master Κωδικού	-
Αριθμός Συνδυασμών	-
Χρονοαβυστέρηση	-
Αυτόματο σύστημα μολυβδαίου	-
Εσωτερικός φωτισμός	-
Κωδικός EAN13	8425181

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:

Λόγω της πιστοποίησης της κλειδαριάς του, η διαμορφωτή νέου κλειδιού μπορεί να γίνει μόνο με τη βοήθεια ειδικού Τεχνικού εξουσιοδοτημένου από την ARREGUI. Είναι απαραίτητο να αποδειχθεί η ιδιότητα του χρηματοκιβωτίου και να παρουσιαστεί ένα αυθεντικό κλειδί, και η προσωπική κάρτα του χρηματοκιβωτίου.



PLUS-C
Τύπος 180340



ΑΝΟΙΓΜΑ	ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ	ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ	ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ	ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ	ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ
Τύπος	180310	180320	180340	180350	180390
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΒ)	200x310x200 mm.	250x350x250 mm.	270x385x300 mm.	320x420x360 mm.	620x385x360 mm.
Εσωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΒ)	190x300x139 mm.	240x340x189 mm.	260x375x239 mm.	310x410x299 mm.	610x375x299 mm.
Βάρος	16,9 kg.	24,9 kg.	32,6 kg.	42,6 kg.	66,5 kg.
Όγκος	8 L.	15 L.	23 L.	38 L.	68 L.
Πάχος (πρόσψη/ ούμα)	10+3 mm. / 5 mm.	10+3 mm. / 5 mm.	10+3 mm. / 5 mm.	10+3 mm. / 5 mm.	10+3 mm. / 5 mm.
Ράφι	-	1	1	1	1
Πύρι/ διάμετρος	2/φ22 mm.	2/φ22 mm.	6/φ22 mm.	7/φ22 mm.	7/φ22 mm.
Θέση πύριων					
Κωδικός EAN13	734582	733578	733479	733486	734599
Διαστάσεις Σκευασίας (ΥxΠxΒ)	215x330x250mm.	265x370x300mm.	285x405x350mm.	335x440x410mm.	635x405x410mm.



Κλειδαριά κλειδιού πιστοποιημένη σύμφωνα με την EN1300 ΚΛΑΣΗ A



Περιστρεφόμενοι πύρι ασφαλίση για την αποτροπή κοψίματος τους από εξή



Τύπος 180390: Επιπλέον κρέπτη στη βάση του χρηματοκιβωτίου